

ネットワークビデオレコーダー

NVR308-E-B シリーズ



主な特徴

- UltraH.265/H.265/H.264圧縮方式対応
- ONVIFプロトコル対応（プロファイルS,G,C,Q,A,T）
- 4 K出力
- 4 K入力
- HDMI2出力
- RAID0,1,5,6,10対応
- DC12V出力端子
- ANR機能対応
- N+1ホットスベア機能対応

仕様

Model	NVR308-16E-B	NVR308-32E-B	NVR308-64E-B
映像・音声入力			
映像入力数	16-ch	32-ch	64-ch
音声入力数	1-ch, RCA		
ネットワーク			
着信帯域幅	160Mbps	320Mbps	
発信帯域幅	320Mbps		
遠隔接続数	128		
映像・音声出力			
HDMI/VGA出力	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz		
CVBS出力	1-ch, BNC		
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
音声出力	1-ch, RCA		
同時再生画面	16-ch		
デコーディング			
圧縮方式	UltraH.265/H.265/H.264		
ライブ・再生解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
容量	4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080p@30, 36 x 720p@30, 64 x D1		
ストレージ			
SATA	8台まで内蔵可		
容量	16TB		
その他のインターフェース			
ネットワーク	2 RJ-45 10M/100M/1000M		
USB	背面2(USB2.0/3.0各1) 正面2		
アラーム入力	16-ch		
アラーム出力	4-ch		
その他			
電源装置	100~240V AC		
消費電流値	30W以下		
動作周囲温度	-10~55℃		
動作周囲湿度	20~90%(結露しないこと)		
寸法	442(W)×425(D)×86(H)		
重さ	約5.1kg(HDD除く)		

寸法図

