



2M AHD 屋外バレットカメラ(屋外用)

仕様

型式	SD-IR2500
イメージセンサー	1/2.9" 2.1Megapixel CMOS
圧縮方式	H.264
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	1985(H) X 1105(V) = 2.19(pixel)
S / N比	50dB以上
映像出力モード	1080P(1920 X 1080), 30コマ
映像出力レベル	1出力, AHD / ANALOG切替え
レンズ	焦点距離 : 2.8 ~ 12mm VF Lens
画角	水平105.7° ~ 32.8° / 垂直55.6° ~ 18.4°
赤外線	IR36個, 最大20m
最低被写体照度	1.0Lux(カラー), 0.5Lux(白黒), 0Lux(IR使用時)
OSD	日本語対応
シャッター	オート / フリッカス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/50000秒
AGC (自動利得制御)	1~15段階
感度アップ	オート(x2 ~ x32) / オフ
D-WDR	オン / オフ
DEFOG	オン / オフ
BLC (逆光補正)	BLC / HSBL / オフ
ホワイトバランス	AWB / AWC-SET / 屋内 / 屋外 / マニュアル
デイナイト	オート / カラー / 白黒 / EXT
DNR	2DNR / 3DNR(SAMART NR)
モーション検知	オン / オフ (4エリア選択)
プライバシーマスク	オン / オフ (4エリア選択)
プロトコル	PELCO D / PELCO P
防水規格	IP66
電源電圧	DC12V±10%
最大消費電流	6.0W(IR使用時)
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 90% RH以下(但し結露のないこと)
重量	約800g
外型寸法	Ø75 × 167.9(D)mm

外形寸法図

単位 : mm



※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
SD-IR2500		AHDカメラ	2019年7月	1 / 1