

ネットワークビデオレコーダー

NVR302-08E-P8-B



主な特徴

- プラグインアンドプレイ 8CH PoE
- ONVIFプロトコル対応
- 4K出力対応
- 4K入力対応
- U-CODE + H.265 長時間録画
- P2P遠隔再生機能
- 全方位カメラデワープ

仕様

| | |
|---------------------|---|
| Model | NVR302-08E-P8-B |
| 映像・音声入力 | |
| 映像入力数 | 8-ch |
| 音声入力数 | 1-ch, RCA |
| ネットワーク | |
| 着信帯域幅 | 80Mbps |
| 発信帯域幅 | 160Mbps |
| 遠隔接続数 | 128 |
| 映像・音声出力 | |
| HDMI/VGA出力 | HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz |
| 録画解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 音声出力 | 1-ch, RCA |
| 同時再生画面 | 8-ch |
| デコーディング | |
| 圧縮方式 | H.265/H.264 |
| ライブ・再生解像度 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| 容量 | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30 |
| ストレージ | |
| SATA | 1台内蔵(1台増設可) |
| 容量 | 4TB |
| その他のインターフェース | |
| ネットワーク | 1 RJ-45 10M/100M |
| USB | 背面2(USB2.0/3.0各1) 正面1 |
| アラーム入力 | 4-ch |
| アラーム出力 | 1-ch |
| PoE | |
| インターフェース | 各100Mbps |
| 最大出力 | 1CH接続時30W 最大240W(各15Wまで) |
| 規格 | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| その他 | |
| 電源装置 | 100~240V AC |

| | |
|--------|----------------------------------|
| 消費電流値 | 130W以下(PoEをすべて使用時) |
| 動作周囲温度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) |
| 動作周囲湿度 | 10% ~ 90% |
| 寸法 | 380 × 315 × 46 mm |
| 重さ | 約2.7kg |

寸法図

