

NVR304EPシリーズ



仕 様

NVR304-16EP-B		NVR304-32EP-B
映像・音声入力		
映像入力	16チャンネル	32チャンネル
音声入力	1チャンネル（RCA）	
ネットワーク		
着信帯域幅	320Mbps	
発信帯域幅	320Mbps	
遠隔接続数	128	
映像・音声出力		
HDMI/VGA出力	HDMI 3840×2160/60Hz, 3840×2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
	VGA 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,1024x768/60Hz	
録画解像度	12M,8M,6M,5MP,4MP,3MP,1080p,960p,720p,D1,2CIF,CIF	
音声出力	1チャンネル（RCA）	
同時再生画面	16チャンネル	
録画・表示		
映像圧縮方式	H.265,H.264	
録画解像度	12M,8M,6M,5MP,4MP,3MP,1080p,960p,720p,D1,2CIF,CIF	
最大表示	12MP×3ch@25fps, 8MP×4ch@30fps, 4MP×8ch@30fps, 1080p×16ch@30fps	12MP×3ch@25fps, 8MP×4ch@30fps, 4MP×8ch@30fps, 1080p×16ch@30fps, 960p×32ch@25fps

ストレージ		
SATA	4台	
容量	4TB HDD（最大搭載容量40TB）	8TB HDD（最大搭載容量40TB）
その他インターフェイス		
ネットワーク	1ポート10/100M/1000MB（RJ-45）	
シリアルインターフェイス	RS485×1	
USB	3ポート（USB2.0,3.0各1）	
アラーム入力/出力	入力16ポート/出力4ポート	
PoE		
インターフェイス	16ポート10/100M（RJ-45）	
最大電力	各30W 全体合計240W	
規格	IEEE802.3at,IEEE802.3af	
その他		
電源装置	AC100～240V	
消費電流値	12W以下（HDD別）	
動作保証温度/湿度	-10～55℃/90%以下（結露しないこと）	
寸法	442×426×89mm（W×D×H）	
重さ	約5.1kg（HDD別）	

寸法図

