

NVR516シリーズ



仕様

	NVR516-64	NVR516-128
映像・音声入力		
映像入力	64チャンネル	128チャンネル
音声入力	1チャンネル (BNC)	
ネットワーク		
着信帯域幅	384Mbps	512Mbps
発信帯域幅	384Mbps	
遠隔接続数	128	
映像・音声出力		
HDMI/VGA出力	HDMI×2 3840×2160/60Hz 30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
録画解像度	12M, 8M, 6M, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF	
音声出力	1チャンネル (BNC)	
同時再生画面	16チャンネル	
録画・表示		
映像圧縮方式	H.265, H.264	
録画解像度	12M, 8M, 6M, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF	
最大表示	12MP×4ch@20fps, 8MP×4ch@30fps, 4MP×8ch@30fps, 1080p×16ch@30fps D1×64ch@30fps	

ストレージ	
SATA	16台
RAID	RAID0,1,5,6,10
eSATA	1ポート
miniSAS	2ポート
その他インターフェイス	
ネットワーク	4ポート10/100M/1000MB (RJ-45)
シリアルインターフェイス	RS232,RS485 各1
USB	4ポート (USB3.0×4)
アラーム入力/出力	入力24ポート/出力8ポート
電源出力	DC12V
その他	
電源装置	AC100~240V
消費電流値	50W以下 (HDD別)
動作保証温度/湿度	-10~55℃/90%以下 (結露しないこと)
寸法	482×477×131mm (W×D×H)
重さ	約10kg (HDD別)

寸法図

