


5M AHD ボックスカメラ(屋内用)

仕様

型式	SD-B104AHD
イメージセンサー	1/2.9" 5.14Megapixel CMOS
圧縮方式	H.264
走査方式	プログレッシブスキャン方式
有効画素数	2592(H) X 1940(V) = 5.02M(pixel)
S / N比	50dB以上
映像出力モード	4M 2560×1440 30コマ / 5M 2592×1940 20コマ
映像出力レベル	1出力, AHD/ ANALOG切替え
レンズ	C / CSマウント
最低被写体照度	1.0Lux(カラー), 0.5Lux(白黒), 0Lux(IR使用時)
OSD	日本語対応
シャッター	オート / フリッカレス
シャッタースピード	1/30秒 ~ 1/50000秒
AGC (自動利得制御)	1~15段階
感度アップ	オート / オフ
WDR	オート / オフ
DEFOG	LOW / MIDDLE / HIGH / オフ
BLC (逆光補正)	HLC / BLC / WDR / オフ
ホワイトバランス	ATW / AWC
デイナイト	オート / カラー / 白黒 / EXT
DNR	LOW / MIDDLE / HIGH / オフ
モーション検知	オン / オフ (4エリア選択)
プライバシーマスク	オン / オフ (4エリア選択)
プロトコル	PELCO D / PELCO P
電源	電源重畳式(専用コントローラ: SOPB-4000, SOPB-8000)
最大消費電力	最大6.0W(IR使用時)
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 90% RH以下(但し結露のないこと)
重量	約370g
外型寸法	65(W) × 121.56(D) × 60(H)mm

外形寸法図

単位: mm



※本仕様は予告なく変更することがあります。

型式	株式会社IXAS	区分	発行	項
SD-B104AHD		AHDカメラ	2019年7月	1/1