

ネットワークビデオレコーダー

NVR302-16E-B



主な特徴

- ONVIFプロトコル対応
- 4 K出力対応
- 4 K入力対応
- U-CODE + H.265 長時間録画
- P2P遠隔再生機能
- 全方位カメラデワープ

仕様

Model	NVR302-16E-B
映像・音声入力	
映像入力数	16-ch
音声入力数	1-ch, RCA
ネットワーク	
着信帯域幅	320Mbps
発信帯域幅	180Mbps
遠隔接続数	128
映像・音声出力	
HDMI/VGA出力	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
音声出力	1-ch, RCA
同時再生画面	16-ch
デコーディング	
圧縮方式	H.265/H.264
ライブ・再生解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
容量	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1
ストレージ	
SATA	1台内蔵(1台増設可)
容量	4TB
その他のインターフェース	
ネットワーク	1 RJ-45 10M/100M
USB	背面2(USB2.0/3.0各1) 正面1
アラーム入力	4-ch
アラーム出力	1-ch
その他	
電源装置	100~240V AC

消費電流値	12W以下
動作周囲温度	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)
動作周囲湿度	10% ~ 90%
寸法	380 × 315 × 46 mm
重さ	約2.7kg

寸法図

