

NVR502-08B-P8



仕様

NVR502-08B-P8	
映像・音声入力	
映像入力	8チャンネル (RJ-45)
音声出力	1チャンネル (RCA)
ネットワーク	
着信帯域幅	320Mbps
発信帯域幅	160Mbps
遠隔接続数	128
プロトコル	TCP/IP, P2P, UpnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6
映像・音声出力	
HDMI/VGA出力	HDMI :
	3840×2160@30fps / 1920×1080p@60fps / 1920×1080p@50fps / 1600×1200@60fps 1280×1024@60fps / 1280×720@60fps / 1024×768@60fps
	VGA :
	1920×1080p@60fps / 1920×1080p@50fps / 1280×1024@60fps / 1600×1200@60fps 1280×1024@60fps / 1280×720@60fps / 1024×768@60fps
録画解像度	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
音声出力	1チャンネル (RCA)
同時再生画面	8チャンネル
ライブ分割表示	1, 4, 6, 8, 9
録画・表示	
映像圧縮方式	Ultra265, H.265, H.264
ライブ・再生	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
最大表示	Ultra265/H.265 : 16MP×2ch@30fps / 12MP×2ch@30Fps / 8MP×4ch@30fps / 5MP×6ch@30fps / 4MP×8ch@30fps H.264 : 16MP×2ch@30fps / 12MP×2ch@30fps / 8MP×2ch@30fps / 5MP×4ch@30Fps / 4MP×6ch@30fps / 3MP×8ch@30fps

ストレージ	
SATA	1台 (1台増設可能)
容量	2TB HDD (合計最大搭載容量20TB)
その他インターフェイス	
ネットワーク	1×RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Front : 1×USB2.0/Rear : 1×USB3.0
アラーム入出力	入力8ch/出力2ch
PoE	
インターフェイス	8×RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
最大電力	各30W 全体合計130W
規格	IEEE802.3af, IEEE802.3at
一般	
電源	AC100~240V
消費電力	20W以下 (HDD別)
外形寸法	W380mm×D322mm×H53mm
質量	約2.6kg (HDD別)
使用温度範囲	-10℃~+55℃ 湿度90%以下 (結露しないこと)

寸法図

