

XVR301-04Q3



仕様

XVR301-04Q3	
映像・音声入力	
アナログ映像入力	4チャンネル (BNC)
IP映像入力	2チャンネル (LANポートより)
音声入力	1チャンネル (RCA)
対応アナログカメラ	AHD 5MP/4MP/1080p/720p
	TVI 5MP/4MP/1080p/720p
	CVI 5MP/4MP/1080p/720p
	CVBS
ネットワーク	
着信帯域幅	48Mbps
発信帯域幅	60Mbps
遠隔接続数	128
映像・音声出力	
CVBS出力	1チャンネル (BNC)
HDMI/VGA出力	HDMI 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	VGA 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
音声出力	1チャンネル (RCA)
同時再生画面	4チャンネル

エンコーディング	
映像圧縮方式	H.265,H.264
録画解像度	5MP/1080p/720p/960H/CIF
録画フレームレート	5MP:12fps/ 1080p:15fps/720p以下:30fps
ストレージ	
SATA	1台
最大容量	8TB
インターフェイス	
ネットワーク	1ポート10/100M (RJ-45)
USB	2ポート (USB2.0)
シリアル	1ポート (RS485)
その他	
電源装置	DC12V
消費電流値	8W以下
動作保証温度	-10~55℃
寸法	260×226×47mm (W×D×H)
重さ	約1.1kg

寸法図

