

XVR301-08Q3



仕様

XVR301-08Q3	
映像・音声入力	
アナログ映像入力	8チャンネル (BNC)
IP映像入力	4チャンネル (RJ-45)
音声入力	1チャンネル (RCA)
対応アナログカメラ	AHD 8MP/5MP/4MP/1080p/720p
	TVI 8MP/5MP/4MP/1080p/720p
	CVI 8MP/5MP/4MP/1080p/720p
	CVBS
ネットワーク	
着信帯域幅	56Mbps
発信帯域幅	64Mbps
遠隔接続数	128
映像・音声出力	
CVBS出力	BNC
HDMI/VGA出力	HDMI 3840×1080p/60Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	VGA 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
音声出力	1チャンネル (RCA)
同時再生画面	8チャンネル

録画・表示	
映像圧縮方式	H.265,H.264
録画解像度	8MPLITE:8fps,5MPLITE:12fps,4MPLITE:15fps,1080p:15fps,720p:30fps
ストレージ	
SATA	1台
インターフェイス	
ネットワーク	1ポート10/100M (RJ-45)
USB	2ポート (USB2.0)
その他	RS485×1
その他	
電源装置	DC12V
消費電流値	8W以下 (HDD別)
動作保証温度/湿度	-10~55℃/90%以下 (結露しないこと)
寸法	260×240×46mm (W×D×H)
重さ	約1.1kg (HDD別)

寸法図

