

NVR501シリーズ



仕様

NVR501-08B-P8

| 映像・音声入力 | |
|------------|---|
| 映像入力 | 8チャンネル (RJ-45) |
| 音声入力 | 1チャンネル (RCA) |
| ネットワーク | |
| 着信帯域幅 | 80Mbps |
| 発信帯域幅 | 64Mbps |
| 遠隔接続数 | 128 |
| 映像・音声出力 | |
| HDMI/VGA出力 | HDMI 3840×2160@30, 1920×1080p@60, 1920×1080p@50, 1600×1200@60, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60 |
| | VGA 1920×1080p@60, 1920×1080p@50, 1600×1200@60, 1280×1024@60, 1280×720@60Hz, 1024×768@60Hz |
| 録画解像度 | 8M, 6M, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF |
| 音声出力 | 1チャンネル (RCA) |
| 同時再生画面 | 8チャンネル |
| 録画・表示 | |
| 映像圧縮方式 | H.265, H.264 |
| ライブ・再生 | 8M, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF |
| 最大表示 | H.265 : 8MP×4ch@30fps, 5MP×5ch@30fps, 4MP×8@30fps |
| | H.264 : 8MP×3ch@30fps, 5MP×5ch@30fps, 4MP×8@25fps |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| ストレージ | |
| SATA | 1台 |
| 容量 | 2TB HDD (最大8TB) |
| その他インターフェイス | |
| ネットワーク | 1ポート10/100M (RJ-45) |
| USB | 2ポート (USB2.0,3.0各1) |
| PoE | |
| インターフェイス | 8ポート10/100M (RJ-45) |
| 最大電力 | 各30W 全体合計75W |
| 規格 | IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| その他 | |
| 電源 | DC52V/1.8A |
| 消費電流値 | 10W以下 (HDD別) |
| 動作保証温度/湿度 | -10~55℃/90%以下 (結露しないこと) |
| 寸法 | 260×222×47mm (W×D×H) |
| 重さ | 約0.98kg (HDD別) |

寸法図

